Pince ampèremétrique 1000A AC/DC-600VAC/1000VDC NI39MR

Cette pince True RMS permet de mesurer des courants alternatifs ou continus jusqu'à 1000A. Elle peut également mesurer des tensions alternatives et continues, des résistances et la fréquence; la sélection de la mesure souhaitée se fait grâce au commutateur rotatif. Elle est munie des fonctions Data Hold, test de continuité, d'un dispositif de coupure automatique mais également d'une fonction Piek-Hold. La pince a également une touche zéro à utiliser avec la mesure du courant continu.

Caractéristiques techniques :
Plage de tension : 0,1 … 600V AC / 0,1 …1000V DC
Plage de courant : 0,1 …1000A AC/DC
Plage de résistance : 0,1 Ω … 40k Ω
Catégorie de surtension : CATII - 600V / CATIII - 300V
Résolution écran : 3999d
Place de fréquence pour VAC&DC : 50 … 500Hz
Diamètre max. conducteur : 51 mm
Ouverture max. pince : 53 mm
Précision mesure tension : ± (1,2% + 5d) AC / ± (0,7% + 2d) DC
Précision mesure courant : ± (1,5% + 5d) AC / ± (1,0% + 3d) DC
Norme : NEN EN 61010-1

Inclus : piles, cordons de mesure de sécurité, housse, mode d'emploi

Code article	*Dimensions*		
NI39MR	265x100x42mm	420gr	1

www.sadinter.com